

用途別推奨グレード

FPCコネクタ	
要求特性 (1) ヘッダ : ①剛性 ②強度 (2) ハウジング : ①低ソリ ②流動性 ③強度	
推奨グレード (1) ヘッダ : 2030G, 3030G, 3040G (2) ハウジング : 2140GM, 3040GM, 6040GM, 6130GM, 6140GZ-A, UX207, UA201 (GS)	

B to B 用コネクタ	
	要求特性 (1) ヘッダ : ①低ソリ ②流動性 ③強度 (2) ソケット : ①強度 ②流動性 ③低ソリ
推奨グレード 多極向け : UX101, UX207, UA201 (GS) 少極向け : 6130GM, 6040GM, 6040GM-MD	

小型メモリーカード用コネクタ	
要求特性 ①低ソリ性 ②強度 (ウェルド) ③流動性	
推奨グレード 3040GM, 6030G, 6040GM, 6130GM, 6125GM-MF, 6140GZ-A, UX101	

モーターインシュレータ	
要求特性 ①強度 ②絶縁破壊強さ ③流動性	
推奨グレード 3030G, 3040G, 5030G, 5030G-UF, 5540G	

用途例

部 品	採用理由
電子部品 : コネクタ、ポピン、スイッチ	成形性、耐はんだ性
HDD部品、リレー部品	低ガス、耐熱性
モーター部品	強度、絶縁破壊強さ
光学部品、カメラモジュール	寸法安定性 (精密性)
音響部品、光ピックアップ部品	高弾性率、振動吸収特性
高周波用電子部品	低誘電損失